

通讯型断路器外置网关

通讯型断路器外置网关通过 WiFi 连接网络，通过网络将电能，电压、电流、功率等用电信息同步至手机端，实现手机端无线控制断路器分合闸、修改保护功能阈值、控制各类保护功能是否开启。该网关支持标准的 IEEE802.11 b/g/n 协议、具有完整的 TCP/IP 协议栈、支持 WPA/WPA2 安全模式。

产品外形图



产品特点

- 1.采用模块式结构内置 WiFi, 只有 1P 宽度, 35mm 标准导轨固定;
- 2.具有设备热点配网, 配网方式简便可靠;
- 3.具有通知服务器断电功能;
- 4.网关最多可控制 19 路通讯型断路器;
- 5.待机功耗低, 节约电能、低碳环保;

产品基本功能

【与服务器通过 MQTT 协议进行交互】

【与智能断路器通过 485 总线交互数据】

【设备热点配网】

【程序在线升级】

电气特性及状态说明

接线方式	1P 单相
额定工作电压 Un	230V AC / 50Hz
输入电压范围 Un	160V AC - 270V AC/50Hz
设备功耗	≤7W
指示灯	指示灯绿灯慢闪: 网关未检测到任何从属设备; 指示灯绿灯常亮: 网关已处于工作模式但未联网; 指示灯红灯快闪: 网关处于配网状态; 指示灯橙灯慢闪: 网关处于在线升级;

手机 APP 下载、安装

使用手机扫描下方二维码即可下载安装“未来电器”APP。



未来电器

网关表面内容含义：



公司对于本产品提供 12 个月的保修期。在保修期内，如因产品质量原因而不能正常使用时，本公司负责无偿修理或更换。如由于使用不当或自行改装、超过标准规范要求的使用、摔落或安装过程中的损坏，即使在保修期内亦作有偿修理或更换。